

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CPR/PVC – O/VE – SL82MD/01-2019

### Prohlášení o vlastnostech vydává

Obchodní jméno: RI OKNA a.s.  
Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika  
IČ: 60724862

### jako výrobce výrobku

Název: Plastové okno a balkónové dveře  
Typ: Systém VEKA SOFTLINE 82 MD

### Zamýšlený způsob použití:

Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost.

### Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

### Oznámený subjekt:

Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1389–CPR–038–23 vydaný dne 19. 05. 2023 Oznámeným subjektem č. č. 1389 – ZSTV, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Česká republika  
Oznámený subjekt č. 0757 – IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim, Deutschland

**Vlastnosti plastových oken a balkónových dveří, systém VEKA SOFTLINE 82 MD jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.**

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	<b>Třída C5</b>	Jednokřídlové a dvoukřídlové okno, tříkřídlové okno se štulpem a s pevným sloupkem	EN 14351-1:2006+A2:2016
	<b>Třída B5</b>	dvoukřídlové balkónové dveře se štulpem	
Vodotěsnost	<b>Třída E1350</b>	Jednokřídlové a dvoukřídlové okno, tříkřídlové okno se štulpem a s pevným sloupkem	EN 14351-1:2006+A2:2016
	<b>Třída E750</b>	dvoukřídlové balkónové dveře se štulpem	
Nebezpečné látky	<b>neuvolňuje</b>		EN 14351-1:2006+A2:2016
Únosnost bezpečnostních zařízení	<b>npd</b>		EN 14351-1:2006+A2:2016

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CPR/PVC – O/VE – SL82MD/01-2019

Akustické vlastnosti (celková plocha okna $\leq 2,7$ m <sup>2</sup> )*	<b>33 (-1;-5) dB</b>	Sklo $R_w$ (C; Ctr) = 30 (-1;-4) dB	EN 14351-1:2006+A2:2016
	<b>33 (-1;-4) dB</b>	Sklo $R_w$ (C; Ctr) = 31 (-1;-4) dB	
	<b>34 (-1;-4) dB</b>	Sklo $R_w$ (C; Ctr) = 32 (-1;-3) dB	
	<b>34 (-1;-5) dB</b>	Sklo $R_w$ (C; Ctr) = 33 (-2;-6) dB	
	<b>35 (-1;-3) dB</b>	Sklo $R_w$ (C; Ctr) = 34 (-1;-3) dB	
	<b>35 (-1;-4) dB</b>	Sklo $R_w$ (C; Ctr) = 35 (-1;-5) dB	
	<b>36 (-1;-5) dB</b>	Sklo $R_w$ (C; Ctr) = 36 (-1;-5) dB	
	<b>36 (-1;-3) dB</b>	Sklo $R_w$ (C; Ctr) = 37 (-1;-3) dB	
	<b>37 (-1;-6) dB</b>	Sklo $R_w$ (C; Ctr) = 38 (-2;-7) dB	
	<b>37 (-1;-5) dB</b>	Sklo $R_w$ (C; Ctr) = 39 (-2;-7) dB	
	<b>38 (-1;-5) dB</b>	Sklo $R_w$ (C; Ctr) = 40 (-1;-5) dB	
Součinitel prostupu tepla**	Izolační sklo		EN 14351-1:2006+A2:2016
	<b>1,1 W/(m<sup>2</sup> .K) / 1,1 W/(m<sup>2</sup> .K)</b>	$U_g = 1,1$ W/(m <sup>2</sup> .K)	
	<b>1,1 W/(m<sup>2</sup> .K) / 1,1 W/(m<sup>2</sup> .K)</b>	$U_g = 1,0$ W/(m <sup>2</sup> .K)	
	<b>0,85 W/(m<sup>2</sup> .K) / 0,86 W/(m<sup>2</sup> .K)</b>	$U_g = 0,7$ W/(m <sup>2</sup> .K)	
	<b>0,78 W/(m<sup>2</sup> .K) / 0,80 W/(m<sup>2</sup> .K)</b>	$U_g = 0,6$ W/(m <sup>2</sup> .K)	
	<b>0,71 W/(m<sup>2</sup> .K) / 0,73 W/(m<sup>2</sup> .K)</b>	$U_g = 0,5$ W/(m <sup>2</sup> .K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor	Dle typu použitého skla		EN 14351-1:2006+A2:2016
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu	Dle typu použitého skla		EN 14351-1:2006+A2:2016
Průvzdušnost	<b>Třída 4</b>	Jednokřídlové a dvoukřídlové okno, tříkřídlové okno se štulpem a s pevným sloupkem, dvoukřídlové balkónové dveře se štulpem	EN 14351-1:2006+A2:2016

\* Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B ČSN EN 14351-1+A2: 2,7 m<sup>2</sup> < celková plocha  $\leq 3,6$  m<sup>2</sup> -  $R_w$  opravené o -1 dB; 3,6 m<sup>2</sup> < celková plocha  $\leq 4,6$  m<sup>2</sup> -  $R_w$  opravené o -2 dB; 4,6 m<sup>2</sup> < celková plocha -  $R_w$  opravené o -3 dB.

\*\* První údaj platí pro izolační skla s rámečkem Swisspacer Ultimate , druhý údaj pro izolační skla s rámečkem CHROMATECH Ultra F

**Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.**

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Petr INGR  
předseda představenstva  
RI OKNA a.s.

Ve Bzenci 25.05.2023